

## Robust Clamps

This type of clamp is the one which supports the higher tightening torque of all clamps available in market and are suitable for heavy duty services. Such as hard short hose connection (tailstock barrel), hard material pipes and irrigation systems..

## Robuste Schlauchklemmen

Diese Ausführung bietet das höchste Anzugsmoment von allen erhältlichen Schellen und ist geeignet für schwerste Verbindungsaufgaben wie z.B. für die Verbindung von kurzen und sehr harten Schläuchen, Rohrverbindungen und Wasserleitungen.

Nenn Durchmesser Nominal Diameter	mm		Breite Width	Dicke Thickness
	min.	max.		
38	32	38	20,0	0,8
42	36	42	20,0	0,8
46	40	46	20,0	0,8
50	44	50	20,0	0,8
54	48	54	20,0	0,8
58	52	58	20,0	0,8
65	57	65	20,0	0,8
71	63	71	20,0	0,8
77	68	77	20,0	0,8
83	74	83	20,0	0,8
89	80	89	20,0	0,8
95	86	95	20,0	0,8
101	92	101	20,0	0,8
108	96	108	20,0	0,8
116	104	116	20,0	0,8
124	112	121	20,0	0,8
132	120	132	20,0	0,8
140	128	140	20,0	0,8



### Technical informations:

Screw: M6  
 Material 1: Band carbon steel 1010/1020  
 Carbon steel screw  
 Material 2: 1010/1020  
 Band stainless steel 304  
 Material 3: Carbon steel screw  
 1010/1020  
 Band stainless steel 304  
 Stainless steel screw 304  
 Width 20mm  
 Thickness 0,8mm

### Technische Information:

Schraube: M6  
 Material 1: Band: Kohlenstahl 1010/1020  
 Schraube: Kohlenstahl  
 Material 2: 1010/1020  
 Band: Rostfreier Stahl 304  
 Material 3: Schraube: Kohlenstahl  
 1010/1020  
 Band: Rostfreier Stahl 304  
 Schraube: Rostfreier Stahl 304  
 Durchmesser 20mm  
 Dicke 0,8mm